

Rhenocoll 80 S Unibunt KH, Endlack für viele Untergründe

Art.-Nr.: A 3180 (Preisgruppe 1)

Art.-Nr.: A 3181 (Preisgruppe 2)

Art.-Nr.: A 3182 (Preisgruppe 3)

Spezifikation: Industrielack auf Alkydharzbasis für die Beschichtung von grundierten Flächen im Innen- und Außenbereich, im Innenbereich auch ohne Grundierung zu verwenden auf verschiedenen Untergründen aus Holz und Metall. Für den Einsatz im Maschinen- und Stahlbau als Decklack auf grundierten Oberflächen zu verwenden. Abhängig von der späteren Beanspruchung, kann Rhenocoll 80 S Unibunt, KH auch als Einschichtsystem verwendet werden.

Nach der Durchtrocknung ergeben die Lacke Filme mit sehr guter Härte und Haftung.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Rollen. Verdünnt auch Spritzen.

Verdünner: Rhenocoll KH 58-00 Verdünner (max. 5%)

Farbton: Weiß und Bunttöne nach RAL- Farbkarte.

Glanzgrad: glänzend.

Untergrund: Grundierte Flächen, Eisen, Stahl, Holz.

Der Untergrund muss gründlich gesäubert, trocken, öl-, staub- und fettfrei sein. Eine auf den zu beschichtenden Untergrund abgestimmte Grundierung wird grundsätzlich empfohlen, z.B. Rhenocoll 58 S Metallgrund KH.

Auftragsstärke: Innen- und Außenbereich 40- 80 µm in 1- 2 Schichten.

Trockenzeit: Griff trocken nach 2 Std. / Durchtrocknung nach 24 Std.
Beschleunigte Trocknung ist bis 50° C möglich.

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll 80 S Unibunt KH möglich.

Verbrauch: 140 g/m² (7 m² / kg bei 40 µm)

VOC 2010: entfällt

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Rhenocoll PU 62-00 Verdünner. Bei längerer Arbeitsunterbrechung müssten sämtliche Geräte, Schlauchleitungen usw. sorgfältig gereinigt werden, weil das Material nach der Trocknung in Lösemitteln unlöslich wird.

Kennzeichnung:

Gefahrenklasse:

GGVS /ADR: UN 1263 Farbe, 3, III, ADR

Sicherheitshinweise: Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Gesundheitsschädlich bzw. bedrohlich beim Verschlucken; nach Verschlucken sofort Arzt konsultieren.

Das Einatmen von möglichen Lösemitteldämpfen oder Farbnebel ebenso wie den Kontakt von Lack mit Haut und Augen ist zu vermeiden.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verarbeiten und sicherstellen, dass in schlecht belüfteten oder schlecht zugänglichen Bereichen für ausreichend Ventilation gesorgt ist.

Jederzeit Vorkehrungen gegen die Gefahren von Feuer und Explosion treffen.

Die Kennzeichnung nach den gesetzlichen Vorschriften unterliegt ständiger Anpassung.

R-Sätze:

R10 Entzündlich.

S-Sätze:

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

S23 Dampf nicht einatmen.

Liefergebinde:

12 kg Eimer

30 kg Hobbock

Lagerung: Im Originalgebinde aufbewahren. Einwirkungen von Luftfeuchtigkeit oder Wasser vermeiden; Co₂-Bildung in geschlossenen Behältern lässt Druck entstehen. Lagerung zwischen 15 und 25°C an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung nach Abfallschlüssel 08 01 11. Leere Behälter sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall

Ökologie:

WGK = 2 (Selbsteinstufung). Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0
Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Liste der RAL- Töne, Zuordnung der Preisgruppen bei den Produkten:

- Rhenocoll 84 S Topcoat PU- 2K
- Rhenocoll 80 S Unibunt KH

RAL	Preisgruppe
1000	1
1001	1
1002	1
1003	3
1004	3
1005	3

RAL	Preisgruppe
5004	2
5005	3
5007	2
5008	2
5009	2
5010	3

RAL	Preisgruppe
7026	1
7030	1
7031	1
7032	1
7033	1
7034	1

RAL	Preisgruppe
1006	3
1007	3
1011	1
1012	3
1013	1
1014	1
1015	1
1016	3
1017	3
1018	3
1019	1
1020	1
1021	3
1023	3
1024	1
1027	3
1028	3
1032	3
1033	3
1034	3
2000	3

RAL	Preisgruppe
5011	2
5012	2
5013	3
5014	2
5015	2
5017	2
5018	2
5019	2
5020	2
5021	2
5022	3
5023	2
5024	2
6000	2
6001	2
6002	2
6003	2
6004	2
6005	2
6006	2
6007	2

RAL	Preisgruppe
7035	1
7036	1
7037	1
7038	1
7039	1
7040	1
7042	1
7043	1
7044	1
7045	1
7046	1
7047	1
8000	1
8001	1
8002	1
8003	1
8004	1
8007	2
8008	1
8011	2
8012	1

2001	3
2002	3
2003	3
2004	3
2008	3
2009	3
2010	3
2011	3
2012	2
3000	3
3001	3
3002	3
3003	3
3004	3
3005	3
3007	3
3009	3
3011	3
3012	1
3013	3
3014	1
3015	1
3016	3
3017	3
3018	3
3020	3
3022	3
3027	3
3031	3

RAL	Preisgruppe
4001	3
4002	3
4003	3
4004	3
4005	3
4006	3
4007	3
4008	3
4009	3
4010	3
5000	2
5001	2
5002	3
5003	3

6008	2
6009	2
6010	2
6011	1
6012	2
6013	2
6014	2
6015	2
6016	2
6017	2
6018	2
6019	1
6020	2
6021	1
6022	2
6024	2
6025	2
6026	2
6027	1
6028	2
6029	2
6032	2
6033	2
6034	2
7000	1
7001	1
7002	1
7003	1
7004	1

RAL	Preisgruppe
7005	1
7006	1
7008	1
7009	1
7010	1
7011	1
7012	1
7013	1
7015	1
7016	1
7021	1
7022	1
7023	1
7024	1

8014	2
8015	1
8016	1
8017	1
8019	1
8023	2
8024	1
8025	1
8028	1
9001	1
9002	1
9003	1
9004	1
9005	1
9006	3
9007	3
9010	1
9011	1
9016	1
9017	1
9018	1